



ATR-EXPORT



WULING ZHIGUANG

	FILA SIMPLE 2 ASIENTOS	FILA DOBLE 5 ASIENTOS
Parámetros básicos		
Potencia máxima (Ps):	82ps	82ps
motor	(1,2 l de aspiración natural)	(1,2 l de aspiración natural)
Tipo de energía:	motor de gasolina	motor de gasolina
caja de cambios:	MT de 5 marchas	MT de 5 marchas
Largo x ancho x alto (mm):	4358x1503x1811	4606x1503x1849
Velocidad máxima (km/h):	120	120
Consumo de combustible integral NEDC (L/100km):	6.2	6.4
Parámetros del cuerpo		
Longitud del vehículo (mm):	4358	4606
Ancho del vehículo (mm):	1503	1503
Altura del vehículo (mm):	1811	1849
Distancia entre ejes (mm):	2950	2950
Peso en vacío (kg):	920	920
Vía delantera (mm):	1300	1300
Vía trasera (mm):	1300	1300
Estructura del cuerpo:	camión	camión
Número de puertas:	2	4
Numero de asientos:	2	5
Capacidad del tanque de combustible (L):	38	38

motor		
modelo de motor:	LSI	LSI
Desplazamiento (L):	1.2	1.2
Desplazamiento (mL):	1206	1206
Formulario de admisión:	inhala naturalmente	inhala naturalmente
Forma de disposición del cilindro:	En línea (tipo L)	En línea (tipo L)
Número de cilindros:	4	4
Número de válvulas por cilindro (piezas):	4	4
Índice de compresión:	10.2	10.2
Suministro de aire:	DOHC	DOHC
Material de la culata:	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Material del cilindro:	hierro fundido	hierro fundido
Potencia máxima (Ps):	82	82
Potencia máxima (kW/rpm):	60.3/5600	60.3/5600
Par máximo (Nm/rpm):	115/3600-4000	115/3600-4000
combustible:	gasolina	gasolina
Número de combustible:	Nº 92	Nº 92
Método de suministro de combustible:	EFI multipunto	EFI multipunto
Estándares ambientales:	País V	País V

caja de cambios		
Número de engranajes:	5	5
Tipo de caja de cambios:	MONTE	MONTE
Nombre de la caja de cambios:	caja de cambios manual de 5 velocidades	caja de cambios manual de 5 velocidades

dirección del chasis		
Modo conductor:	tracción trasera	tracción trasera
Estructura del cuerpo:	cargar los portes	cargar los portes
Tipo de asistencia:	Asistencia hidráulica mecánica	Asistencia hidráulica mecánica
Tipo de suspensión delantera:	Suspensión independiente McPherson	Suspensión independiente McPherson
Tipo de suspensión trasera:	Ballesta longitudinal	Ballesta longitudinal

freno de rueda

Tipo de freno delantero:	Desct	Desct
Tipo de freno trasero:	Tambor	Tambor
Tipo de freno de mano:	freno de mano	freno de mano
Especificaciones del neumático delantero:	155 R13LT	155 R13LT
Especificaciones de los neumáticos traseros:	155 R13LT	155 R13LT
Rueda de repuesto:	ninguno	ninguno

configuración de control

Freno antibloqueo ABS:	•	•
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.):	•	•
Interfaz de fuente de audio externa (AUX/USB, etc.):	•	•
Número de hablantes:	2-3 altavoces	2-3 altavoces

configuración de iluminación

Luces de cruce:	halógeno	halógeno
Luz alta:	halógeno	halógeno





栏板高度362mm 总质量1800kg













