



ATR-EXPORT



WARRIOR 2

Parametros basicos

nivel:

motor:

Tipo de energía:

caja de cambios:

Largo x ancho x alto (mm):

Estructura del cuerpo:

DIESEL

camioneta

103kW

(2.4L turboalimentado)

motor diesel

MT de 5 marchas

5980x1850x2600

Camioneta de 4 puertas y 5 asientos

GASOLINA

camioneta

155kW

(2.4L turboalimentado)

motor de gasolina

6 engranajes MT

5110x1830x2025

Camioneta de 4 puertas y 5 asientos

Parámetros del cuerpo

Longitud del vehículo (mm):

Ancho del vehículo (mm):

Altura del vehículo (mm):

Distancia entre ejes (mm):

Peso en vacío (kg):

Distancia mínima al suelo (mm):

Vía delantera (mm):

Vía trasera (mm):

Estructura del cuerpo:

Número de puertas:

Numero de asientos:

Capacidad del tanque de combustible (L):

5980

1850

2600

3695

2380

225

1540

1540

camioneta

4

5

62

5980

1850

2600

3695

2380

225

1540

1540

camioneta

4

5

75

motor

modelo de motor:

Desplazamiento (L):

Desplazamiento (mL):

Formulario de admisión:

Forma de disposición del cilindro:

Número de cilindros:

Número de válvulas por cilindro (piezas):

Índice de compresión:

Suministro de aire:

Diámetro (mm):

Carrera (mm):

Potencia máxima (Ps):

Potencia máxima (kW/rpm):

Par máximo (Nm/rpm):

combustible:

Número de combustible:

Método de suministro de combustible:

Estándares ambientales:

YCY24140-60A

2.4

2360

turboalimentado

En línea (tipo L)

4

4

-

-

85

104

140

103/2950

350/1400-2400

combustible diesel

nº 0

inyección directa

País VI

4K22D4T

2.4

2378

turboalimentado

En línea (tipo L)

4

4

9.6

DOHC

87

100

211

155/5200

320/2000-4000

gasolina

Nº 92

EFI multipunto

País VI

caja de cambios

Número de engranajes:

5

6

Tipo de caja de cambios:	MONTE	MONTE
Nombre de la caja de cambios:	caja de cambios manual de 5 velocidades	caja de cambios manual de 6 velocidades
dirección del chasis		
Modo conductor:	Tracción en las cuatro ruedas delanteras sin carga	Tracción en las cuatro ruedas delanteras sin carga
Estructura del cuerpo:	Asistencia hidráulica mecánica	Asistencia hidráulica mecánica
Tipo de asistencia:	Suspensión no independiente de ballesta	Suspensión independiente de doble horquilla
Tipo de suspensión delantera:	Suspensión no independiente de ballesta	Suspensión no independiente de ballesta
Tipo de suspensión trasera:		
freno de rueda		
Tipo de freno delantero:	Desct	Desct
Tipo de freno trasero:	Tambor	Tambor
Tipo de freno de estacionamiento:	freno de mano	freno de mano
Especificaciones del neumático delantero:	265/70 R16	265/75 R16
Especificaciones de los neumáticos traseros:	265/70 R16	265/75 R16
Rueda de repuesto:	ninguno	ninguno
configuración de seguridad		
Consejos para no abrocharse el cinturón de seguridad:	●	●
configuración de control		
Freno antibloqueo ABS:	●	●
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.):	●	●
configuración externa		
Ruedas de aluminio:	-	●
configuración interna		
Ajuste del volante:	arriba y abajo / lejos y cerca -	arriba y abajo / lejos y cerca -
configuración del asiento		
Material del asiento:	la fábrica	la fábrica
Reposabrazos central:	Anverso ● / Reverso -	Anverso ● / Reverso -
configuración multimedia		
Interfaz de fuente de audio externa (AUX/USB, etc.):	●	●
Número de hablantes:	2 altavoces	2 altavoces
configuración de iluminación		
Luces de cruce:	halógeno	halógeno
Luz alta:	halógeno	halógeno
Faros antiniebla delanteros:	●	●
Altura del faro ajustable:	●	●
Iluminación auxiliar curva:	●	●
espejo de vidrio		
Espejo de cortesía con visera parasol:	●	●

aire acondicionado/refrigerador

Modo de control del aire acondicionado:

manuales ●

manuales ○











