



ATR-EXPORT

曙光汽车集团

黄海汽车



HUANGHAI MAVERICK

Parámetros generales

Fabricante:	Huanghai	Huanghai
Modelo:	Maverick	Maverick
Versión:	Entrepreneur	Wealth creation
Motor:	(2,4 L de aspiración natural)	(2,4 L de aspiración natural)
Tipo de energía:	motor de gasolina	motor de gasolina
Caja de cambios:	MT de 5 velocidades	MT de 5 velocidades
Largo×ancho×alto (mm):	5555×1770×1750	5555×1770×1750
Estructura del cuerpo:	Camioneta de 4 puertas y 5 asientos	Camioneta de 4 puertas y 5 asientos
Velocidad máxima (km/h):	150	150

Parámetros del cuerpo

Longitud del vehículo (mm):	5555	5555
Ancho del vehículo (mm):	1770	1770
Altura del vehículo (mm):	1750	1750
Distancia entre ejes (mm):	3385	3385
Peso en vacío (kg):	1700	1700
Distancia mínima al suelo (mm):	215	215
Distancia entre ejes delantera (mm):	1510	1510
Distancia entre ejes trasera (mm):	1510	1510
Estructura del cuerpo:	camioneta	camioneta
Número de puertas:	4	4
Número de asientos:	5	5
Volumen del depósito de combustible (L):	70	70

motor

Modelo de motor:	4K22	4K22
Desplazamiento (L):	2.4	2.4
Desplazamiento (mL):	2378	2378
Forma de entrada de aire:	aspiración natural	aspiración natural
Disposición del cilindro:	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)
Número de cilindros:	4	4
Número de válvulas por cilindro (número):	4	4
Mecanismo de distribución de gas:	DOHC	DOHC
Material de la culata:	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Potencia máxima (Ps):	160	160

Potencia máxima (kW/rpm):	118/5500	118/5500
Par máximo (Nm/rpm):	230/4000	230/4000
combustible:	gasolina	gasolina
Etiqueta de combustible:	No 92	No 92
Método de suministro de petróleo:	EFI multipunto	EFI multipunto
Normas medioambientales:	País VI	País VI
caja de cambios		
Número de marchas:	5	5
Nombre de la caja de cambios:	manual de 5 velocidades	manual de 5 velocidades
dirección del chasis		
Modo de conducción:	Tracción delantera	Tracción delantera
Estructura del cuerpo:	Sin carga	Sin carga
Tipo de asistencia:	Asistencia hidráulica mecánica	Asistencia hidráulica mecánica
Tipo de suspensión delantera:	Suspensión independiente de doble horquilla	Suspensión independiente de doble horquilla
Tipo de suspensión trasera:	ballesta	ballesta
freno de rueda		
Tipo de freno delantero:	disco ventilado	disco ventilado
Tipo de freno trasero:	tipo de tambor	tipo de tambor
Tipo de freno de estacionamiento:	freno de mano	freno de mano
Especificaciones de los neumáticos delanteros:	235/70R16	235/70R16
Especificaciones del neumático trasero:	235/70R16	235/70R16
Neumático de repuesto:	ninguno	ninguno
Configuración de seguridad		
Consejos para no usar el cinturón de seguridad:	-	•
Cierre centralizado en el coche:	-	•
Llave remota:	-	•
Configuración de controles		
Frenado antibloqueo ABS:	•	•
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.):	•	•
Configuración interna		

Volante multifuncional:	-	•
Pantalla del ordenador de viaje:	•	•
Configuración del asiento		
Material del asiento:	tela	tela
Ajuste de altura del asiento:	•	•
Configuración multimedia		
Sistema de navegación para automóvil:	-	•
Pantalla a color de control central:	•	•
Interfaz de fuente de audio externa (AUX/USB, etc.):	•	•
Número de parlantes:	2 parlantes	2 parlantes
Configuración de iluminación		
Luz baja:	halógeno	halógeno
Luz alta:	halógeno	halógeno
Luces antiniebla delanteras:	•	•
Altura del faro ajustable:	•	•
vidrio/espejo retrovisor		
Ventanas eléctricas:	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•
Espejo retrovisor eléctrico:	-	•
Aire acondicionado/refrigerador		
Método de control del aire acondicionado:	Manual•	Manual•

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.

Contacto

E-mail: info@atlexport.com
 Whatsapp: +34 656 657378
www.atlexport.com



佩戴口罩 主动配合体温检测 出示健康码 保持安

曙光汽车集团 | 黄海汽车

奋蹄开锦绣 聚力耕耘新征程

汽车之家
看车·买车·用车

LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: EDICIÓN ENTREPENEUR



曙光汽车集团

黄海汽车

金牛奋蹄开好运 聚力耕耘新征程

汽车之家
看车·买车·用车

HHNI











黄海汽车

家













100 031 H M



PWR

+ VOL -

MENU

BACK

MIC



主页

15:42



蓝牙



设置



蓝牙音乐



文件管理

MODE

> TUNE TRACK <













