



Parámetros del cuerpo				
Fabricante:	JMC	JMC	JMC	JMC
Modelo:	Fushun	Fushun	Fushun	Fushun
Versión:	Standard Manual 10/15 pasajeros	Lujo Manual 10/15 pasajeros	Standard Automático 15/17 pasajeros	Lujo Automático 15/17 pasajeros
Motor:	(2.0L turboalimentado)	(2.0L turboalimentado)	(2.0L turboalimentado)	(2.0L turboalimentado)
Tipo de energía:	motor diésel	motor diésel	motor diésel	motor diésel
Caja de cambios:	MT de 6 velocidades	MT de 6 velocidades	AT de 8 velocidades	AT de 8 velocidades
Largo×ancho×alto (mm):	5495×1974×2498	5495×1974×2498	5998×2098×2620	5998×2098×2620
Estructura del cuerpo:	Autobús de 5 puertas y 10 o 15 plazas.	Autobús de 5 puertas y 10 o 15 plazas.	Autobús de 5 puertas y 15 o 17 plazas.	Autobús de 5 puertas y 15 o 17 plazas.
Estructura dei cuerpo.	Autobus de 5 puertas y 10 0 15 piazas.	Autobus de 5 puertas y 10 0 15 piazas.	Autobus de 5 puertas y 15 0 17 piazas.	Autobus de 5 puertas y 15 0 17 piazas.
Parámetros del cuerpo				
Longitud del vehículo (mm):	5495	5495	5998	5998
Ancho del vehículo (mm):	1974	1974	2098	2098
Altura del vehículo (mm):	2498	2498	2620	2620
Distancia entre ejes (mm):	3360	3360	3750	3750
Peso en vacío (kg):	2425	2425	-	-
Distancia entre ejes delantera (mm):	1740	1740	_	-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1740	1708	-	-
Distancia entre ejes trasera (mm):				
Estructura del cuerpo:	autobús	autobús	autobús	autobús
Número de puertas:	5	5	5	5
Número de asientos:	10, 15	10, 15	15, 17	15, 17
Volumen del depósito de combustible (L):	80	80	82	82
motor				
Modelo de motor:	JX4D20A6H	JX4D20A6H	_	_
Desplazamiento (L):	2.0	2.0	2.0	2.0
Desplazamiento (r.):	1998	1998	1998	1998
Forma de entrada de aire:	turbocompresor	turbocompresor	turbocompresor	turbocompresor
Disposición del cilindro:	•	•	•	•
•	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)
Número de cilindros:	4	4	4	4
Número de válvulas por cilindro (número):	4	4	4	4
Relación de compresión:	16	16	18	18
Mecanismo de distribución de gas:	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Material de la culata:	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Material del cilindro:	hierro fundido	hierro fundido	hierro fundido	hierro fundido
Potencia máxima (Ps):	146	146	146	146
Potencia máxima (kW/rpm):	107/-	107/-	107/-	107/-
Par máximo (Nm/rpm):	355/-	355/-	355/-	355/-
combustible:	gasóleo	gasóleo	gasóleo	gasóleo
Etiqueta de combustible:	No. 0	No. 0	No. 0	No. 0
Método de suministro de petróleo:	inyección directa	inyección directa	inyección directa	inyección directa
Normas medioambientales:	País VI	País VI	País VI	País VI
caja de cambios				
Número de marchas:	6	6	8	8
Tipo de caja de cambios:	MONTE	MONTE	o EN	o EN
•			automático	
Nombre de la caja de cambios:	manual	manual	automatico	automático
dirección del chesis				

dirección del chasis

Modo de conducción: Tracción delantera Tracción delantera Tracción delantera Tracción delantera Tracción delantera



Estructura del cuerpo: Tipo de asistencia: Tipo de suspensión delantera: Tipo de suspensión trasera:	Portante Asistencia hidráulica mecánica Suspensión independiente MacPherson Suspensión Hochski			
freno de rueda Tipo de freno delantero: Tipo de freno trasero: Tipo de freno de estacionamiento: Especificaciones de los neumáticos delante Especificaciones del neumático trasero: Neumático de repuesto:	tipo de disco tipo de disco freno de mano c 215/75 R16 215/75 R16 Para ser investigado	tipo de disco tipo de disco freno de mano 215/75 R16 215/75 R16 Para ser investigado	tipo de disco tipo de disco freno de mano 185/75 R16 185/75 R16 Para ser investigado	tipo de disco tipo de disco freno de mano 185/75 R16 185/75 R16 Para ser investigado
Configuración de seguridad Airbags del asiento principal/del pasajero: Interfaz de asiento para niños: Dispositivo de control de la presión de los ne Consejos para no usar el cinturón de segurio Cierre centralizado en el coche: Llave remota:		Principal ● / Sub ● • • •	Principal●/Suplente○ • •	Principal • / Sub • - • •
Configuración de controles Frenado antibloqueo ABS: Distribución de la fuerza de frenado (EBD/C Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.): Control de tracción (ASR/TCS, etc.): Control de estabilidad de la carrocería (ESP Asistencia paralela:	0	• • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • •
Configuración interna Volante multifuncional: Radares de aparcamiento: Vídeo de marcha atrás: Control de crucero: Pantalla del ordenador de viaje:	● Delantero/trasero● ○ ○	● Delantero/trasero ● ● ●	● Delantero/trasero ● ○ ○ ○	● Delantero/trasero ● ● ●
Configuración del asiento Material del asiento: Ajuste de altura del asiento: Asientos de la tercera fila: Reposabrazos central:	tela(piel sintética opcional) • Delantero/trasero •	tela(piel sintética opcional) • Delantero/trasero •	tela(piel sintética opcional) • Delantero/trasero •	cuero artificial ● Delantero/trasero●
Configuración multimedia Sistema de navegación para automóvil: Bluetooth/teléfono del coche: Pantalla a color de control central: Tamaño de la pantalla de control central: Interfaz de fuente de audio externa (AUX/US) Número de hablantes:	o o (opcional 10 pulgadas) E ● 4 altavoces	• 10 pulgadas • 4 altavoces	o o (opcional 10 pulgadas) 4 altavoces	- - 10 pulgadas • 4 altavoces



Configuración de iluminación

Luz baja: halógeno halógeno halógeno Luz alta: halógeno halógeno halógeno Luces antiniebla delanteras: Luces de circulación diurna: 0 0 Altura del faro ajustable: Faros automáticos: 0 Cambio automático entre luces altas y bajas: o 0

vidrio/espejo retrovisor

 Ventanas eléctricas:
 Antes ● / Después Antes ● / Después Antes ● / Después Antes ● / Después

 Limpiaparabrisas con sensor de Iluvia:
 ○
 ●
 ●

Aire acondicionado/refrigerador

-Disponibilidad de recambios garantizados.

E-mail: info@atrexport.com Whatsapp: +34 656 657378 www.atrexport.com

halógeno

halógeno

⁻Envío incluido hasta puerto cubano

⁻Tiempo de entrega: 90 días

⁻Se aceptan pagos desde el extranjero.



























