



ATR-EXPORT



CHANGAN OUNUO S

Parámetros básicos

<u>Fabricante</u>	Changan Kaicheng
<u>nivel</u>	Microvan
<u>Tipo de energía</u>	gasolina
<u>Normas ambientales</u>	Nacional VI
<u>Potencia máxima (kW)</u>	78.5
<u>Par máximo (N·m)</u>	145

<u>motor</u>	1.5L 107 hp I4
<u>Largo*Ancho*Alto(mm)</u>	4450×1685×1835
cuerpo	
<u>Longitud (mm)</u>	4450
<u>Ancho (mm)</u>	1685
<u>Altura (mm)</u>	1835
<u>Distancia entre ejes (mm)</u>	2750
<u>Distancia entre ejes delantera (mm)</u>	1425
<u>Vía trasera (mm)</u>	1435
<u>Estructura corporal</u>	autobús
<u>Número de puertas</u>	○ 5
<u>Número de asientos</u>	○ 7
<u>Capacidad del tanque de combustible (L)</u>	42
<u>Método de apertura de la puerta trasera</u>	○ Puerta corrediza
motor	
<u>Modelo de motor</u>	JL473QG
<u>Desplazamiento (mL)</u>	1480
<u>Desplazamiento (L)</u>	1.5
<u>Formulario de admisión</u>	aspiración natural

<u>Número de válvulas por cilindro</u>	4
<u>tren de válvulas</u>	DOHC
<u>Potencia máxima (Ps)</u>	107
<u>Potencia máxima (kW)</u>	78.5
<u>Velocidad máxima de potencia (rpm)</u>	5500
<u>Par máximo (N-m)</u>	145
<u>Velocidad máxima de par (rpm)</u>	3500-4500
<u>Tipo de energía</u>	gasolina
<u>Grado de combustible</u>	Nº 92
<u>Método de suministro de petróleo</u>	EFI multipunto
<u>Material de la culata</u>	aleación de aluminio
<u>Material del cilindro</u>	aleación de aluminio
<u>Normas ambientales</u>	Nacional VI
caja de cambios	
<u>Abreviatura</u>	manual de 5 velocidades
<u>Número de marchas</u>	5
<u>Tipo de transmisión</u>	Transmisión manual (MT)
Dirección del chasis	

<u>Tipo de suspensión delantera</u>	Suspensión ☐ independiente McPherson
<u>Tipo de suspensión trasera</u>	Suspensión no ☐ independiente con ballesta
<u>Tipo de energía</u>	☐ Dirección asistida eléctrica
<u>Estructura corporal</u>	soporte de carga
frenos de rueda	
<u>Tipo de freno delantero</u>	☐ Descot
<u>Tipo de freno trasero</u>	☐ Tambor
<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	☐ freno de estacionamiento
<u>Especificaciones de los neumáticos delanteros</u>	☐ 185/70 R14
<u>Especificaciones de los neumáticos traseros</u>	☐ 185/70 R14
Seguridad	☐ Estándar ☐ Opcional -ninguno
<u>Sistema de frenos antibloqueo ABS</u>	☐
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	☐
<u>Función de control de la presión de los neumáticos</u>	☐ Alarma de presión de neumáticos

Interfaz de asiento
infantil ISOFIX

☐

Radar de
estacionamiento
delantero/trasero

Delante / Detrás ☐

Imágenes de asistencia
a la conducción

☐ Imagen invertida

Funciones de ☒ Estándar ☐ Opcional -ninguno

**conducciónAparienci
a/antirrobo**

Material de la llanta

☐ aleación de aluminio

Tipo de puerta
corredera

☐ Manual bilateral

Baca de techo

☐

Inmovilizador
electrónico del motor

☐

Sistema de cierre
centralizado en el
coche

☐

Tipo de clave

☐ llave de control
remoto

Luces exteriores

Fuente de luz de cruce

☐ halógeno

Fuente de luz de
carretera

☐ halógeno

luces antiniebla
delanteras

☐ halógeno

<u>Elevalunas eléctricos delanteros y traseros</u>	adelante ☐ / atrás ☐
espejos	☒ Estándar ☐ Opcional -ninguno
exterioresPantalla/Sistema	
<u>Pantalla a color de control central</u>	☐ Pantalla LCD táctil
<u>Teléfono Bluetooth/para coche</u>	☐
<u>Interconexión/mapeo de teléfonos móviles</u>	☐
Configuración inteligenteVolante/espejo	☒ Estándar ☐ Opcional -ninguno
<u>Material del volante</u>	Plástico
<u>Cambio de marchas</u>	☐ cambio de marchas mecánico
<u>Pantalla de visualización de la computadora de viaje</u>	☐ monocromo
<u>Puerto multimedia/de carga</u>	☐ USB
Material del asiento	Tela
<u>Método de ajuste del asiento principal</u>	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo

Asiento trasero
plegable

☐ Colocación general

Apoyabrazos central
delantero/trasero

adelante ☐ / atrás-

Aire

Método de control de
temperatura del aire
acondicionado

☐ Aire acondicionado
manual

Aire acondicionado
independiente trasero

☐

Ventilaciones de aire
del asiento trasero

☐



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: PREMIUM EDITION

































