



ATR-EXPORT



KAIYI DAZZLING WORLD

Parámetros del cuerpo

Fabricante:	Kaiyi	Kaiyi	Kaiyi	Kaiyi
Modelo:	Dazzling World	Dazzling World	Dazzling World	Dazzling World
Versión:	Comfort Manual	Lujo Manual	Comfort Automático	-
motor:	(1,5 L de aspiración natural)	(1,5 L de aspiración natural)	Lujo Automático	(1,5 L de aspiración natural)
Tipo de energía:	motor de gasolina	motor de gasolina	motor de gasolina	motor de gasolina
Caja de cambios:	MT de 5 velocidades	MT de 5 velocidades	Transmisión continuamente variable-	Transmisión continuamente variable-
Largo×ancho×alto (mm):	4400×1831×1653	4400×1831×1653	4400×1831×1653	4400×1831×1653
Estructura del cuerpo:	SUV de 5 puertas	SUV de 5 puertas	SUV de 5 puertas	SUV de 5 puertas
Velocidad máxima (km/h):	175	175	165	165
Consumo de combustible NEDC (km/l):	17,92	17,92	17,92	17,92
Autonomía total	914km	914km	914km	914km

Parámetros del cuerpo

Longitud del vehículo (mm):	4400	4400	4400	4400
Ancho del vehículo (mm):	1831	1831	1831	1831
Altura del vehículo (mm):	1653	1653	1653	1653
Distancia entre ejes (mm):	2632	2632	2632	2632
Peso en vacío (kg):	1321	1321	1346	1346
Distancia mínima al suelo (mm):	158	158	158	158
Distancia entre ejes delantera (mm):	1551	1551	1551	1551
Distancia entre ejes trasera (mm):	1563	1563	1563	1563
Estructura del cuerpo:	SUV	SUV	SUV	SUV
Número de puertas:	5	5	5	5
Número de asientos:	5	5	5	5
Volumen del depósito de combustible (L):	51	51	51	51

motor

Modelo de motor:	SQRE4G15C	SQRE4G15C	SQRE4G15C	SQRE4G15C
Desplazamiento (L):	1.5	1.5	1.5	1.5
Desplazamiento (mL):	1499	1499	1499	1499
Forma de entrada de aire:	aspiración natural	aspiración natural	aspiración natural	aspiración natural
Disposición del cilindro:	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)
Número de cilindros:	4	4	4	4
Número de válvulas por cilindro (número):	4	4	4	4
Relación de compresión:	11	11	11	11
Mecanismo de distribución de gas:	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Diámetro del agujero (mm):	77	77	77	77
Carrera (mm):	80,5	80,5	80,5	80,5
Material de la culata:	Aleación de aluminio y magnesio.			
Material del cilindro:	hierro fundido	hierro fundido	hierro fundido	hierro fundido
Potencia máxima (Ps):	116	116	116	116
Potencia máxima (kW/rpm):	-/6150	-/6150	-/6150	-/6150
Par máximo (Nm/rpm):	-/4000	-/4000	-/4000	-/4000
combustible:	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina
Etiqueta de combustible:	No 92	No 92	No 92	No 92
Método de suministro de petróleo:	EFI multipunto	EFI multipunto	EFI multipunto	EFI multipunto
Normas medioambientales:	País VI	País VI	País VI	País VI

caja de cambios

Número de marchas:	5	5	Velocidad continuamente variable	Velocidad continuamente variable
Nombre de la caja de cambios:	Manual	Manual	Automático	Automático

dirección del chasis

Modo de conducción:	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera
Estructura del cuerpo:	Portante	Portante	Portante	Portante
Tipo de asistencia:	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica
Tipo de suspensión delantera:	Suspensión independiente MacPherson	Suspensión independiente MacPherson	Suspensión independiente MacPherson	Suspensión independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera:	No independiente con viga de torsión			
freno de rueda				
Tipo de freno delantero:	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado
Tipo de freno trasero:	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco
Tipo de freno de estacionamiento:	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico
Especificaciones de los neumáticos delanteros:	215/65R16	215/65R16	215/65R16	215/60 R17
Especificaciones del neumático trasero:	215/65R16	215/65R16	215/65R16	215/60 R17
Neumático de repuesto:	ninguno	-	ninguno	No de tamaño completo
Configuración de seguridad				
Airbags del asiento principal/del pasajero:	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●
Interfaz de asiento para niños:	●	●	●	●
Dispositivo de control de la presión de los neumáticos:	●	●	●	●
Consejos para no usar el cinturón de seguridad:	●	●	●	●
Alarma antirrobo:	●	●	●	●
Cierre centralizado en el coche:	●	●	●	●
Llave remota:	●	●	●	●
Configuración de controles				
Frenado antibloqueo ABS:	●	●	●	●
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.):	●	●	●	●
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.):	●	●	●	●
Control de tracción (ASR/TCS, etc.):	●	●	●	●
Control de estabilidad de la carrocería (ESP/ESC, etc.):	●	●	●	●
Asistencia en colinas:	●	●	●	●
Descenso pronunciado:	●	●	●	●
Aparcamiento automático:	●	●	●	●
Configuración externa				
Techo corredizo eléctrico:	-	●	○	●
Llantas de aleación de aluminio:	●	●	●	●
Portaequipajes:	●	●	●	●
Configuración interna				
Volante de cuero:	●	●	●	●
Ajuste del volante:	Arriba y abajo● / lejos y cerca -	Arriba y abajo● / lejos y cerca -	Arriba y abajo● / lejos y cerca -	Arriba y abajo● / lejos y cerca -
Volante multifuncional:	●	●	●	●
Radars de aparcamiento:	Delantero/trasero●	Delantero/trasero●	Delantero/trasero●	Delantero/trasero●
Vídeo de marcha atrás:	●	●	●	●
Pantalla del ordenador de viaje:	●	●	●	●
Configuración del asiento				
Ajuste de altura del asiento:	●	●	●	●
Reposabrazos central:	Antes ● / Después -			
Configuración multimedia				
Bluetooth/teléfono del coche:	●	●	●	●
Pantalla a color de control central:	●	●	●	●
Llamada de asistencia en carretera:	●	●	●	●

Interconexión/mapeo de telefonía móvil:	•	•	•	•
Marca de audio:	ninguno	ninguno	ninguno	ninguno
Número de hablantes:	Altavoces de configuración estándar			
Configuración de iluminación				
Altura del faro ajustable:	•	•	•	•
vidrio/espejo retrovisor				
Ventanas eléctricas:	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Espejo retrovisor eléctrico:	•	•	•	•
Espejo retrovisor con atenuación automática:	Interior ● / Exterior -			
Espejo de tocador con visera:	•	•	•	•
Limpiaparabrisas trasero:	-	•	-	•

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.

Contacto

E-mail: info@atlexport.com
 Whatsapp: +34 656 657378
www.atlexport.com



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: COMFORT CVT

















1:39



29°C

(P)

-. bar

-- °C



-. bar

-- °C

-. bar

-- °C

-. bar

-- °C

0

x1000 r/min

0.8

x1000 r/min

P

Trip 18.6 km

ODO 18 km

FM 94.2 MHz









